


Produktdatenblatt Couplepod von Fixpod

Installationsrohrverbindung M25

EAN:



Artikelnr.:	0004
Material:	PA6 V0
Geeignet für DIN EN Rohr Ø:	25mm
Erforderliche Bohrung Ø:	30mm
Verpackungseinheiten in Stück:	100; 500; 1'000; 2'500;



Erläuterung:

Die Kopplungshülse dient zur Vereinfachung bei der flächenbündigen Vorfertigung im Elementbau und dem weiteren Zusammenfügen von bereits integrierten Installationsrohren.

Die Weiterführung der Installationsrohr ist durch einklipsen der Leerrohre möglich. Der Fixcouple wird selbstarretierend in das Bauteil montiert.

Details:

Polyamid 6 V0 schwarz, VDE geprüft, IEC61386, feuerbeständig, selbstverlöschend, halogenfrei, starr, glatt, Druckfestigkeit leicht, Temperatur -5°C / +90°C, Beständigkeit gegen äussere Einflüsse IP30

Technische Daten:

Codierung der Systemklassifizierung:	2-2-2-2-0-3-0-0-0-1-0-0-0
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	6.5g
Innendurchmesser Ø:	18mm
Aussendurchmesser Ø:	30mm
Höhe:	47mm
Druckfestigkeit:	leicht
Schlagfestigkeit:	leicht
Zugfestigkeit:	---
Untere/ obere Temperaturbereich:	-5°C / +90°C
Beständigkeit gegen äussere Einflüsse:	IP30
Beständigkeit gegen Flammausbreitung:	keine Flammausbreitung

Risikoanalyse:

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen in der EU hergestellt und geprüft.

Alle Sicherheitsrelevanten Prüfungen nach DIN EN IEC 61386-22 (VDE 0605-22):2021-12; EN IEC 61386-22:2021+A11:2021 wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Alle Masse ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter
Änderungen vorbehalten, Stand 2024-10-30